

Datacard® Impresora de Tarjetas CP40™ Plus



La impresora de tarjetas CP40 Plus le provee todo lo necesario para imprimir de manera extremadamente amigable identificaciones seguras a una cara con colores vívidos para instituciones de educación y salud, centros deportivos y organizaciones.

Características que se ajustan a su presupuesto

La impresora de tarjetas CP40™ Plus de Datacard® ofrece grandes prestaciones y facilidad de uso a un costo reducido. En esta impresora se combinan alta velocidad de impresión, excepcional calidad de imagen y máxima facilidad de uso. La impresora puede personalizar hasta 160 tarjetas a todo color a una cara o 750 tarjetas a un solo color a una cara por hora, convirtiéndola en un equipo ideal para la emisión de identificaciones seguras en escuelas, organizaciones de salud, clubes de membresía y otras organizaciones que requieran de una identificación. Además está optimizada para ser utilizada con el software de identificación IDCentre y las soluciones de captura de Datacard®, como parte de una solución integrada.

Velocidad, calidad y simplicidad

- El exclusivo sistema Advanced Imaging Technology™ (AIT) de Datacard® produce gráficos, fotos y textos vívidos en toda la superficie de la tarjeta para lograr una excelente impresión borde a borde.
- Gracias a la utilización de cintas de impresión optimizadas y controles ajustables es posible obtener fondos sólidos, colores consistentes que se comparan a los reales, impresión optimizada de códigos de barras y reproducción con alta definición en caracteres de texto de trazo delgado.
- Es una impresora fácil de transportar gracias a su diseño extremadamente liviano y estilizado.
- Ud. puede incorporarle características opcionales para la codificación de banda magnética y la personalización de tarjetas inteligentes ya sea desde fábrica o una vez instalada la impresora.



Datacard Group

SECURE ID AND CARD PERSONALIZATION SOLUTIONS

Datacard® Impresora de Tarjetas CP40™ Plus

La posición delantera del alimentador de entrada facilita la carga de hasta 100 tarjetas en blanco.

La posición delantera del alimentador de salida ahorra espacio.

Un puerto USB simplifica la conectividad.



Los insumos de cambio rápido se reemplazan en segundos.

El estado de la impresión se presenta en el panel de LCD estándar.

Codificación de banda magnética y personalización de tarjetas inteligentes opcionales.

La impresora CP40 Plus es la elección ideal para la emisión de tarjetas de identificación, de lealtad, de membresía y muchas otras más.

Características estándar

Impresión de borde a borde a una cara.
Fotografías en tono continuo, en colores o en blanco y negro.
Texto alfanumérico, logotipos y firmas digitalizadas.
Variedad de códigos de barras y patrones de fondo.
Configuración automática de los parámetros de la impresora, identificación automática del insumo y advertencia de poca cinta.
Impresión a todo color hasta 160 tarjetas por hora y 750 tarjetas por hora para impresión a un solo color.
Conexión bidireccional USB compatible con sistemas operativos Windows® XP, 2000, Me y 98 de Microsoft®.
El manejador de impresión permite direccionar la impresión a múltiples impresoras en los sistemas operativos Windows® 2000 y XP de Microsoft®.
Driver de impresión Datacard® "Open Platform" para plataformas no-Windows.
Las características del controlador de impresión incluyen controles de imagen y color ajustables por el usuario, sistema de diagnóstico, previsualización a color de la tarjeta de prueba, ayuda en línea para el usuario y visualización del estado de los consumibles.
El controlador de impresión permite la impresión a ambas caras en forma manual.
Mensajes de aviso auditivos y visuales se presentan en la impresora y en la PC.
Panel de LCD iluminado.
Carga automática de tarjetas.
Cabezal de impresión reemplazable por el usuario.
Rodillo de limpieza continua.
Fácil acceso a los componentes, incluido el cartucho porta cinta de cambio rápido.
Muy fácil acceso al mecanismo de transporte de la tarjeta.
Garantía estándar "depot" de 24 meses por la impresora y el cabezal de impresión.

Opcionales

Codificación de banda magnética (IAT; doble coercitividad: alta y baja; pistas 1, 2 y 3)
Las opciones para tarjeta inteligente incluyen un lector universal para tarjetas con o sin contacto, y una estación de contacto.
Actualización de campo de banda magnética y tarjeta inteligente.
Personalización de tarjetas translúcidas.
Alerta del alimentador de entrada vacía.
Bolso de transporte.

Especificaciones

Dimensiones: L 41,25 cm x An 19,50 cm x Al 22,50 cm (16,5 pulg. x 7,8 pulg. x 9,0 pulg.)
Peso: entre 3,6 y 4,1 kg. (8 y 9 libras) dependiendo de la opciones.
Resolución de impresión: 300 puntos por pulgada, 256 tonos.
Requisitos eléctricos: 110/120V, 50/60 Hz; 220/240V, 50/60 Hz.
Acepta tarjetas ISO ID-1/CR-80 de 85,70 mm x 54,00 mm (3,375 in x 2,125 in); acepta tarjetas de PVC de superficie brillante; acepta tarjetas translúcidas; opcionalmente se pueden utilizar otros materiales que tengan sobrelaminado de PVC.
Acepta tarjetas con espesor entre 0,2286 mm y 1,397 mm (0,009 pulg. y 0,055 pulg.).
Ambiente de operación: temperatura entre 15° y 35° Celsius (60° y 95° F), humedad entre 20% y 80% sin condensación.
Aprobaciones de agencias: UL (Seguridad); FCC CFR47, Parte 5, subparte b y c, Clase A (Emisiones de FCC); RoHS (EU y China).

Insumos certificados Datacard® que incorporan Intelligent Supplies Technology™

Los canales de venta de Datacard Group son su fuente exclusiva de Insumos Certificados Datacard®. Las impresoras de tarjetas de la serie CP Plus de Datacard® requieren el uso de Insumos Certificados Datacard® para poder imprimir en forma correcta.

DatacardGroup

11111 Bren Road West
Minnetonka, MN 55343-9015
+1 952 933 1223
+1 952 931 0418 FAX
www.datacard.com